

EU Cookie Richtlinie Pro DSGVO konformes Tracking

# **EU Cookie Richtlinie Pro** DSGVO konformes Tracking mit Google Tagmanager für Shopware 6

Version 61



# Inhalt

1	Einle	eitung	4
2	Shop	oware Administrations-Bereich	5
-	- 2.1.1	Cookie ID für SW6 -> Plugin Version 2.5.0-2.6.1	5
-	2.1.2	Cookie ID für SW6 -> Plugin Version ab 2.7.0	5
-	2.1.3	Cookie ID für SW6 -> Plugin Version ab 3.1.0	5
-	2.1.4	Google Consent Mode Cookie Konfiguration	6
3	Einri	chtung des Google Consent Mode	8
3.1	Erford	lerliche Variablen anlegen	8
	3.1.1	Variable anlegen: ad_personalization	8
	3.1.2	Variable anlegen: ad_storage	8
-	3.1.3	Variable anlegen: ad_user_data	9
3	3.1.4	Variable anlegen: analytics_storage	9
-	3.1.5	Variable anlegen: functionality_storage	10
-	3.1.6	Variable anlegen: personalization_storage	10
	3.1.7	Variable anlegen: security_storage	11
3.2	Erford	lerliche Tags anlegen	11
-	3.2.1	Tag anlegen: Google Consent Mode Default	11
			40
	3.2.2	lag anlegen: Google Consent Mode Update	13
4	3.2.2 Einri	Tag anlegen: Google Consent Mode Update	13 15
<b>4</b> 4.1	3.2.2 <b>Einri</b> Erforc	Tag anlegen: Google Consent Mode Update chtung des Google Tag Manager für GA4 lerliche Variablen anlegen	13 15
<b>4</b> 4.1	3.2.2 Einri Erforc 4.1.1	Tag anlegen: Google Consent Mode Update <b>chtung des Google Tag Manager für GA4</b> lerliche Variablen anlegen Variable anlegen: ACRIS Cookie – Analytics VAR	13 15 15 15
<b>4</b> 4.1	3.2.2 Einri Erforc 4.1.1 4.1.2	Tag anlegen: Google Consent Mode Update <b>chtung des Google Tag Manager für GA4</b> lerliche Variablen anlegen Variable anlegen: ACRIS Cookie – Analytics VAR Variable anlegen: ACRIS Cookie Analytics VAR zuerst aktiviert	13 15 15 15 16
<b>4</b> 4.1	3.2.2 Einri Erforc 4.1.1 4.1.2 4.1.3	Tag anlegen: Google Consent Mode Update <b>Chtung des Google Tag Manager für GA4</b> lerliche Variablen anlegen Variable anlegen: ACRIS Cookie – Analytics VAR Variable anlegen: ACRIS Cookie Analytics VAR zuerst aktiviert Variable anlegen: ACRIS Cookie Landing Page	13 15 15 15 16 17
<b>4</b> 4.1	3.2.2 Einri Erforc 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.3 4.1.4	Tag anlegen: Google Consent Mode Update <b>chtung des Google Tag Manager für GA4</b> lerliche Variablen anlegen Variable anlegen: ACRIS Cookie – Analytics VAR Variable anlegen: ACRIS Cookie Analytics VAR zuerst aktiviert Variable anlegen: ACRIS Cookie Landing Page Variable anlegen: ACRIS Cookie Referrer	13 15 15 16 17 17
<b>4</b> 4.1	3.2.2 Einri Erforc 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.3 4.1.4 4.1.5	Tag anlegen: Google Consent Mode Update <b>chtung des Google Tag Manager für GA4</b> lerliche Variablen anlegen Variable anlegen: ACRIS Cookie – Analytics VAR Variable anlegen: ACRIS Cookie Analytics VAR zuerst aktiviert Variable anlegen: ACRIS Cookie Landing Page Variable anlegen: ACRIS Cookie Referrer Variable anlegen: ACRIS Cookie Referrer Variable anlegen: ACRIS - GA4 items mapped	13 15 15 15 16 17 17 17
<b>4</b> 4.1	3.2.2 Einri Erforc 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6	Tag anlegen: Google Consent Mode Update         ichtung des Google Tag Manager für GA4         lerliche Variablen anlegen         Variable anlegen: ACRIS Cookie – Analytics VAR         Variable anlegen: ACRIS Cookie Analytics VAR zuerst aktiviert         Variable anlegen: ACRIS Cookie Landing Page         Variable anlegen: ACRIS Cookie Referrer         Variable anlegen: ACRIS AddToCart	13 15 15 16 17 17 17 18 19
<b>4</b> 4.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3.2.2 Einri Erforc 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7	Tag anlegen: Google Consent Mode Update         ichtung des Google Tag Manager für GA4         lerliche Variablen anlegen         Variable anlegen: ACRIS Cookie – Analytics VAR         Variable anlegen: ACRIS Cookie Analytics VAR zuerst aktiviert         Variable anlegen: ACRIS Cookie Landing Page         Variable anlegen: ACRIS Cookie Referrer         Variable anlegen: ACRIS AddToCart         Variable anlegen: ACRIS RemoveFromCart.	13 15 15 16 17 17 17 18 19 19
<b>4</b> 4.1	3.2.2 Einri Erforc 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8	Tag anlegen: Google Consent Mode UpdateChtung des Google Tag Manager für GA4Ierliche Variablen anlegenVariable anlegen: ACRIS Cookie – Analytics VARVariable anlegen: ACRIS Cookie Analytics VAR zuerst aktiviertVariable anlegen: ACRIS Cookie Landing PageVariable anlegen: ACRIS Cookie ReferrerVariable anlegen: ACRIS Cookie ReferrerVariable anlegen: ACRIS Cookie ReferrerVariable anlegen: ACRIS - GA4 items mappedVariable anlegen: ACRIS AddToCartVariable anlegen: ACRIS RemoveFromCart.Variable anlegen: ACRIS Affiliation	13 15 15 16 17 17 17 18 19 20
<b>4</b> 4.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3.2.2 Einri Erforc 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9	Tag anlegen: Google Consent Mode Update <b>chtung des Google Tag Manager für GA4</b> Variable anlegen: ACRIS Cookie – Analytics VAR Variable anlegen: ACRIS Cookie Analytics VAR zuerst aktiviert Variable anlegen: ACRIS Cookie Landing Page Variable anlegen: ACRIS Cookie Referrer Variable anlegen: ACRIS Cookie Referrer Variable anlegen: ACRIS - GA4 items mapped Variable anlegen: ACRIS AddToCart Variable anlegen: ACRIS RemoveFromCart Variable anlegen: ACRIS Affiliation Variable anlegen: ACRIS Ordernumber	13 15 15 16 17 17 17 18 19 20 20
<b>4</b> 4.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3.2.2 Einri Erforc 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.3 4.1.5 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.9 4.1.10	Tag anlegen: Google Consent Mode Update <b>Chtung des Google Tag Manager für GA4</b> Variable anlegen: ACRIS Cookie – Analytics VAR Variable anlegen: ACRIS Cookie Analytics VAR zuerst aktiviert Variable anlegen: ACRIS Cookie Landing Page Variable anlegen: ACRIS Cookie Referrer Variable anlegen: ACRIS Cookie Referrer Variable anlegen: ACRIS - GA4 items mapped Variable anlegen: ACRIS AddToCart Variable anlegen: ACRIS RemoveFromCart Variable anlegen: ACRIS Affiliation Variable anlegen: ACRIS Ordernumber Variable anlegen: ACRIS Conversion Value	13 15 15 16 17 17 17 17 19 19 20 20 21
<b>4</b> 4.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3.2.2 Einri Erforc 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11	Tag anlegen: Google Consent Mode Update         ichtung des Google Tag Manager für GA4         lerliche Variablen anlegen         Variable anlegen: ACRIS Cookie – Analytics VAR         Variable anlegen: ACRIS Cookie Analytics VAR zuerst aktiviert         Variable anlegen: ACRIS Cookie Landing Page         Variable anlegen: ACRIS Cookie Referrer         Variable anlegen: ACRIS Cookie Referrer         Variable anlegen: ACRIS - GA4 items mapped         Variable anlegen: ACRIS AddToCart         Variable anlegen: ACRIS RemoveFromCart.         Variable anlegen: ACRIS Ordernumber         Variable anlegen: ACRIS Ordernumber         Variable anlegen: ACRIS Conversion Value         Variable anlegen: ACRIS Conversion Value	13 15 15 16 17 17 17 17 19 20 21 21
<b>4</b> 4.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3.2.2 Einri Erforc 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12	Tag anlegen: Google Consent Mode Update <b>chtung des Google Tag Manager für GA4</b> lerliche Variablen anlegen Variable anlegen: ACRIS Cookie – Analytics VAR Variable anlegen: ACRIS Cookie Analytics VAR zuerst aktiviert Variable anlegen: ACRIS Cookie Landing Page Variable anlegen: ACRIS Cookie Referrer Variable anlegen: ACRIS Cookie Referrer Variable anlegen: ACRIS - GA4 items mapped Variable anlegen: ACRIS AddToCart Variable anlegen: ACRIS RemoveFromCart Variable anlegen: ACRIS Affiliation Variable anlegen: ACRIS Ordernumber Variable anlegen: ACRIS Conversion Value Variable anlegen: ACRIS Shipping Variable anlegen: ACRIS Tax	13 15 15 16 17 17 17 17 19 20 20 21 21 22
<b>4</b> 4.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3.2.2 Einri Erforc 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13	Tag anlegen: Google Consent Mode Update chtung des Google Tag Manager für GA4 lerliche Variablen anlegen Variable anlegen: ACRIS Cookie – Analytics VAR Variable anlegen: ACRIS Cookie Analytics VAR zuerst aktiviert Variable anlegen: ACRIS Cookie Landing Page Variable anlegen: ACRIS Cookie Referrer Variable anlegen: ACRIS Cookie Referrer Variable anlegen: ACRIS - GA4 items mapped Variable anlegen: ACRIS AddToCart Variable anlegen: ACRIS RemoveFromCart Variable anlegen: ACRIS Affiliation Variable anlegen: ACRIS Ordernumber Variable anlegen: ACRIS Conversion Value Variable anlegen: ACRIS Shipping Variable anlegen: ACRIS Tax Variable anlegen: ACRIS Total value	13 15 15 16 17 17 17 17 19 20 21 21 22 22
<b>4</b> 4.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3.2.2 <b>Einri</b> Erforc 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13 4.1.14	Tag anlegen: Google Consent Mode Update chtung des Google Tag Manager für GA4 lerliche Variablen anlegen Variable anlegen: ACRIS Cookie – Analytics VAR Variable anlegen: ACRIS Cookie Analytics VAR zuerst aktiviert Variable anlegen: ACRIS Cookie Landing Page Variable anlegen: ACRIS Cookie Referrer Variable anlegen: ACRIS Cookie Referrer Variable anlegen: ACRIS - GA4 items mapped Variable anlegen: ACRIS AddToCart Variable anlegen: ACRIS RemoveFromCart Variable anlegen: ACRIS Affiliation Variable anlegen: ACRIS Ordernumber Variable anlegen: ACRIS Conversion Value Variable anlegen: ACRIS Shipping Variable anlegen: ACRIS Tax Variable anlegen: ACRIS Total value Variable anlegen: ACRIS Currency	13 15 15 16 17 17 17 17 17 19 20 21 21 22 22 23
<b>4</b> 4.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3.2.2 Einri Erforc 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13 4.1.14 4.1.15	Tag anlegen: Google Consent Mode Update         chtung des Google Tag Manager für GA4	13 13 15 15 16 17 17 17 17 19 20 21 21 22 22 23 23



4.2	2.1 Trigger anlegen: ACRIS Cookie Analytics Trigger	4
4.2	2.2 Trigger anlegen: ACRIS Cookie Analytics Trigger First Activated	4
4.2	2.3 Trigger anlegen: ACRIS add-to-cart event	5
4.2	2.4 Trigger anlegen: ACRIS add-to-cart event + Consent	5
4.2	2.5 Trigger anlegen: ACRIS remove-from-cart event	6
4.2	2.6 Trigger anlegen: ACRIS remove-from-cart event + Consent	6
4.2	2.7 Trigger anlegen: ACRIS Checkout Page	7
4.2	2.8 Trigger anlegen: ACRIS Checkout Page+ Consent	7
4.3	Erforderliche Tags anlegen	8
4.3	Tag anlegen: Google Analytics GA4-Konfiguration2	8
4.3	Tag anlegen: Google Analytics GA4-Konfiguration First Activated2	9
4.3	3.3 Tag anlegen: ACRIS GA4 - AddtoCart Event	0
4.3	3.4 Tag anlegen: ACRIS GA4 - RemoveFromCart Event	1
4.3	3.5 Tag anlegen: ACRIS Purchase Event3	2
5	Einrichtung des Google Tag Manager für Google Ads	4
5.1	Erforderliche Variablen anlegen	4
5.1	1.1 Variable anlegen: ACRIS Cookie - Ads VAR	4
5.1	1.2 Variable anlegen: ACRIS - Ecomm – pagetype	4
5.1	1.3 Variable anlegen: ACRIS - Ecomm – prodid	5
5.1	1.4 Variable anlegen: ACRIS - Ecomm – totalvalue	5
5.1	1.5 Variable anlegen: ACRIS - Conversion ID	6
5.1	1.6 Variable anlegen: ACRIS - Conversion Label - Add to Cart	6
5.1	1.7 Variable anlegen: ACRIS - Conversion Label – Purchase	7
5.1	1.8 Variable anlegen: ACRIS - Conversion Label - Start Checkout	7
5.2	Erforderliche Trigger anlegen	8
5.2	2.1 Trigger anlegen: ACRIS Cookie Ads Trigger	8
5.2	2.2 Trigger anlegen: ACRIS Checkout Page + Ads Consent	9
5.2	2.3 Trigger anlegen: ACRIS add_to_cart event + Ads Consent4	0
5.3	Erforderliche Tags anlegen	1
5.3	3.1         Tag anlegen: ACRIS - Conversion Verknüpfung4	1
5.3	3.2 Tag anlegen: ACRIS - Conversion Tracking – Remarketing	2
5.3	3.3         Tag anlegen: ACRIS - Conversion Tracking - Add to Cart4	3
5.3	3.4         Tag anlegen: ACRIS - Conversion Tracking – Purchase4	4
6	Bekannte Probleme & Lösungen4	5
6.1	Scripte über den GTM implementieren (Beispiel FBMessenger)4	5
7	Kontakt	8



# 1 Einleitung

Um die DSGVO beim "Enhanced Ecommerce Tracking" mit dem Google Tag Manager korrekt umzusetzen, sind einige Anpassungen erforderlich. In dieser Anleitung finden Sie die notwendigen Einstellungen.

Voraussetzung für diese Anleitung ist die Verwendung des Plugin EU Cookie Richtlinie Pro.

https://store.shopware.com/acris86961282733/eu-cookie-richtlinie-pro-automatischer-cookie-erkennung-sw6.html

Die Einbindung des Google Tag Managers kann beispielsweise über das kostenlose Plugin von Webmatch erfolgen – ist aber weder Pflicht noch Voraussetzung für unser Plugin.

https://store.shopware.com/wbm1713539203085f/google-tag-manager-google-analytics-enhanced-e-commerce-tracking-fuer-shopware-6.html



# 2 Shopware Administrations-Bereich

**Bitte achten Sie darauf, dass das richtige Cookie "aktiv" ist**. (Screenshot ist ein Beispiel, abhängig von der eingesetzten Shopware Version bzw. welche EU Cookie Richtlinien Plugin Version Sie einsetzen).

Cookie-ID *		•
_ga _gid _gat+ _dc_gtm_UA+ ga-disable-UA+ _	_utm(a b c d t v x z) _gat _swag_ga*	
Aktiv		
Cookie Gruppe: *		

Gehen Sie dazu in das Admin Ihres Shopware-Shops 6 und benutzen Sie folgenden Pfad: Einstellungen > Plugins > EU Cookie Richtlinie Pro > Cookies

Im Cookie Plugin finden Sie diese Cookie ID (Google Analytics):

#### 2.1.1 Cookie ID für SW6 -> Plugin Version 2.5.0-2.6.1

\_ga|\_gid|\_gat\_.+|\_dc\_gtm\_UA-.+|ga-disable-UA-.+|\_\_utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|\_gat|\_swag\_ga\_.\*

#### 2.1.2 Cookie ID für SW6 -> Plugin Version ab 2.7.0

\_ga|\_gid|\_gat\_.+|\_dc\_gtm\_UA-.+|ga-disable-UA-.+|\_\_utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|\_gat|\_swag\_ga\_.\*|\_gac.\*

#### 2.1.3 Cookie ID für SW6 -> Plugin Version ab 3.1.0

\_ga|\_gid|\_gat\_.+|\_dc\_gtm\_UA-.+|ga-disable-UA-.+|\_\_utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|\_gat|\_swag\_ga\_.\*|\_gac.\*|\_ga.\*



# 2.1.4 Google Consent Mode Cookie Konfiguration

Im Shopware 6 Admin Bereich wurde in der Cookie Verwaltung bei jedem Cookie ein neues Feld hinzugefügt: **Google Cookie Consent Mode** 

Cookie settings	English v	Cancel	Save
Script code			
<ul> <li>The script code is executed when the cookie is accepted by the use</li> </ul>	r. The script can be	specified with	
the <script></script>			

Über dieses Feld kann gesteuert werden welche Google Consent Modes bei Akzeptierung des Cookies an den Google Tag Manager übergeben werden sollen.

Für die von unserem Plugin bereits mitgelieferten Google Cookie Einträge werden die benötigten Consent Modes bereits automatisiert bei der automatischen Erkennung der Cookies oder beim Update des Plugins falls diese Cookies bereits vorhanden sind mitgesetzt.



Folgende Werte stehen über die neue Einstellung zur Auswahl (Mehrfachauswahl):

ad_storage	Ermöglicht die Speicherung (z. B. von Cookies) im Zusammenhang mit Werbung.
ad_user_data	Zustimmung zur Übermittlung von Nutzerdaten im Zusammenhang mit Werbung an Google.
ad_personalization	Zustimmung zu personalisierter Werbung.
analytics_storage	Erlaubt die Speicherung (z. B. von Cookies) im Zusammenhang mit der Analyse, z. B. der Besuchsdauer.
functionality_storage	Erlaubt die Speicherung von Daten, die die Funktionalität der Website oder App unterstützen, z. B. Spracheinstellungen.
personalization_storage	Erlaubt die Speicherung im Zusammenhang mit der Personalisierung, z. B. Videoempfehlungen.
security_storage	Erlaubt die Speicherung von sicherheitsrelevanten Daten, wie z. B. Authentifizierungsfunktionen, Betrugsprävention und anderen Benutzerschutz.

	ad_storage - Enables storage (such as cookies) related to advertising.	~
	ad_user_data - Sets consent for sending user data related to advertising to Google.	~
c	ad_personalization - Sets consent for personalized advertising.	~
	analytics_storage - Enables storage (such as cookies) related to analytics e.g. visit duration.	
	functionality_storage - Enables storage that supports the functionality of the website or app e.g. language settings.	
	personalization_storage - Enables storage related to personalization e.g. video recommendations	

# 3 Einrichtung des Google Consent Mode

### 3.1 Erforderliche Variablen anlegen

### 3.1.1 Variable anlegen: ad\_personalization

Neue Variable anlegen und benennen: <u>ad\_personalization</u> Variablentyp: <u>Datenschichtvariable</u> Name der Datenschichtvariablen: acrisCookie.ad\_personalization Datenschichtversion: Version 2

**"Speichern"** Die neu angelegte Variable "ad\_personalization" speichern.

ad_personalization	Speichern
Variable konfigurieren	
Variablentyp Datenschichtvariable	
Name der Datenschichtvariablen ⑦ acrisCookie.ad_personalization	
Datenschichtversion Version 2	

# 3.1.2Variable anlegen: ad\_storage

Neue Variable anlegen und benennen: <u>ad\_storage</u> Variablentyp: <u>Datenschichtvariable</u> Name der Datenschichtvariablen: acrisCookie.ad\_storage Datenschichtversion: Version 2

"Speichern" Die neu angelegte Variable "ad\_storage" speichern.

ad_storage	Speichern
Variable konfigurieren	
Variablentyp	
Datenschichtvariable	
Name der Datenschichtvariablen ⑦ acrisCookie.ad_storage	
Datenschichtversion	



# 3.1.3Variable anlegen: ad\_user\_data

Neue Variable anlegen und benennen: <u>ad\_user\_data</u> Variablentyp: <u>Datenschichtvariable</u> Name der Datenschichtvariablen: acrisCookie.ad\_user\_data Datenschichtversion: Version 2

**"Speichern"** Die neu angelegte Variable "ad\_user\_data" speichern.

ad_user_data 🗖	Speichern
Variable konfigurieren	
Variablentyp	
Datenschichtvariable	
Name der Datenschichtvariablen ⑦ acrisCookie.ad_user_data	
Datenschichtversion Version 2	

# 3.1.4Variable anlegen: analytics\_storage

Neue Variable anlegen und benennen: <u>analytics\_storage</u> Variablentyp: <u>Datenschichtvariable</u> Name der Datenschichtvariablen: acrisCookie.analytics\_storage Datenschichtversion: Version 2

**"Speichern"** Die neu angelegte Variable "analytics\_storage" speichern.

nalytics_storage	Speichern
Variable konfigurieren	
Variablentyp Datenschichtvariable	
Name der Datenschichtvariablen 💿	
acrisCookie.analytics_storage Datenschichtversion	
Version 2	



# 3.1.5Variable anlegen: functionality\_storage

Neue Variable anlegen und benennen: <u>functionality\_storage</u> Variablentyp: <u>Datenschichtvariable</u> Name der Datenschichtvariablen: acrisCookie.functionality\_storage Datenschichtversion: Version 2

**"Speichern"** Die neu angelegte Variable "functionality\_storage" speichern.

unctionality_storage 🗖	Speichern
Variable konfigurieren	
Variablentyp	
Datenschichtvariable	
Name der Datenschichtvariablen ⑦ acrisCookie.functionality_storage	
Datenschichtversion	

# 3.1.6Variable anlegen: personalization\_storage

Neue Variable anlegen und benennen: <u>personalization\_storage</u> Variablentyp: <u>Datenschichtvariable</u> Name der Datenschichtvariablen: acrisCookie.personalization\_storage Datenschichtversion: Version 2

"Speichern" Die neu angelegte Variable "personalization\_storage" speichern.

personalization_storage 🗀	Speichern
Variable konfigurieren	
Variablentyp	
Datenschichtvariable	
Name der Datenschichtvariablen ⑦ acrisCookie.personalization_storage	
Datenschichtversion	
Version 2	



# 3.1.7Variable anlegen: security\_storage

Neue Variable anlegen und benennen: <u>security\_storage</u> Variablentyp: <u>Datenschichtvariable</u> Name der Datenschichtvariablen: acrisCookie.security\_storage Datenschichtversion: Version 2

**"Speichern"** Die neu angelegte Variable "security\_storage" speichern.

ecurity_storage	Speichern
Variable konfigurieren	
Variablentyp	
Datenschichtvariable	
Name der Datenschichtvariablen ⑦ acrisCookie.security_storage	
Name der Datenschichtvariablen acrisCookie.security_storage Datenschichtversion	

# 3.2 Erforderliche Tags anlegen

# 3.2.1 Tag anlegen: Google Consent Mode Default

Neuen Tag anlegen und benennen: <u>Google Consent Mode Default</u> Tag-Typ: Consent Mode (Google tags) von gtm-templates-simo-ahava Consent Command: Default Wait for Update: 0 Regions: all Consent Settings:

Feldname	Wert
ad_storage	denied
analytics_storage	denied
ad_user_data	denied
ad_personalization	denied
personalization_storage	denied
functionality_storage	denied
security_storage	denied

Zugewiesener Trigger: "Consent Initialization - All Pages"

"Speichern" Den neu angelegten Tag "Google Consent Mode Default" speichern.



Spe

#### Google Consent Mode Default 📋

Тад-Тур				
Consent Mode (Google gtm-templates-simo-ahavi	e tags) a		(	GALERIE
o. Tag-Berechtigungen			4 Bere	chtigunge
Consent Command 💿				
Default	*			
Wait for Update ⑦				
0	101	milliseconds		
Regions 🕜				
all	101			
<ul> <li>Consent Settings</li> </ul>				
Required for Google services				
ad_storage ⑦				
denied		*		
analytics_storage ③				
denied		*		
ad_user_data ⑦				
denied		*		
ad_personalization ⑦				
denied		Ŧ		
Other signals				
denied				
denied		-		
security_storage		-		



# 3.2.2Tag anlegen: Google Consent Mode Update

Neuen Tag anlegen und benennen: Google Consent Mode Update

**Tag-Typ:** Consent Mode (Google tags)

Dieser Tag-Typ muss vor der Verwendung noch aus den Community Vorlagen importiert werden. Hierfür einfach nach "Consent Mode (Google tags)" suchen und die Variablen-Vorlage von "gtm-templates-simo-ahava" importieren.

Consent Command: Update

Wait for Update: 0

Regions: all

#### Consent Settings:

Feldname	Wert
ad_storage	{{ad_storage}}
analytics_storage	{{analytics_storage}}
ad_user_data	{{ad_user_data}}
ad_personalization	{{ad_personalization}}
personalization_storage	{{personalization_storage}}
functionality_storage	{{functionality_storage}}
security_storage	{{security_storage}}

### **Zugewiesene Trigger:**

"ACRIS Cookie Ads Trigger"

"ACRIS Cookie Analytics Trigger"

"ACRIS Cookie Analytics Trigger First Activated"

"Speichern" Den neu angelegten Tag "Google Consent Mode Update" speichern.



Speichern

Tag-Konfiguration	
Tag-Typ	
gtm-templates-simo-ahava	GALERIE
• Tag-Berechtigungen	4 Berechtigungen >
Consent Command ⑦ Update	
Consent Settings	
ad_storage 💿	
{{ad_storage}} (i)	
analytics storage	
{{analytics_storage }}	
(()	
ad_user_data 🕐	
{{ad_user_data}} i	
ad_personalization ②	
{{ad_personalization}}	
-	
personalization_storage	
{{personalization_storage}}	
functionality_storage	
{{functionality_storage}} (i)	
conurity storage	
((security_storage))	



# 4 Einrichtung des Google Tag Manager für GA4

# 4.1 Erforderliche Variablen anlegen

# 4.1.1 Variable anlegen: ACRIS Cookie – Analytics VAR

Neue Variable anlegen und benennen: <u>ACRIS Cookie – Analytics VAR</u> Variablentyp: <u>Datenschichtvariable</u> Name der Datenschichtvariablen (Syntax: acrisCookie.\_passendeCookieID)

für SW6 -> Plugin Version 2.5.0-2.6.1 acrisCookie.\_ga|\_gid|\_gat\_.+|\_dc\_gtm\_UA-.+|ga-disable-UA-.+|\_\_utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|\_gat|\_swag\_ga\_.\* für SW6 -> Plugin Version ab 2.7.0 acrisCookie.\_ga|\_gid|\_gat\_.+|\_dc\_gtm\_UA-.+|ga-disable-UA-.+|\_\_utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|\_gat|\_swag\_ga\_.\*|\_gac.\*

für SW6 -> Plugin Version ab 3.1.0
acrisCookie.\_ga|\_gid|\_gat\_.+|\_dc\_gtm\_UA-.+|ga-disable-UA-.+|\_\_utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|\_gat|\_swag\_ga\_.\*|\_gac.\*|\_ga.\*

für SW 5 Plugin Version von 3.3.0 bis 3.7.3 acrisCookie.\_ga |\_gid |\_gat\_.+ |\_dc\_gtm\_UA-.+ |ga-disable-UA-.+ |\_\_utm(a | b | c | d | t | v | x | z) |\_gat für SW 5 Plugin Version ab 3.8.0 acrisCookie.\_ga |\_gid |\_gat\_.+ |\_dc\_gtm\_UA-.+ |ga-disable-UA-.+ |\_\_utm(a | b | c | d | t | v | x | z) |\_gat |\_gac.\*

#### für SW 5 Plugin Version ab 6.1.0

acrisCookie.\_ga|\_gid|\_gat\_.+|\_dc\_gtm\_UA-.+|ga-disable-UA-.+|\_\_utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|\_gat|\_swag\_ga\_.\*|\_gac.\*|\_ga.\*

#### Datenschichtversion: Version 2

"Speichern" Die neu angelegte Variable "ACRIS Cookie - Analytics VAR" speichern.

ACRIS Cookie – Analytics VAR 🗈

Variable konfigurieren Variablentyp
Datenschichtvariable
Name der Datenschichtvariablen ③ acrisCookiega _gid _gat+ _dc_gtm_UA+ ga-disable-UA+ _utm(a b c d t v x z) _gat _swag_ga* _gac.* _ga.*
Datenschichtversion Version 2



# 4.1.2Variable anlegen: ACRIS Cookie Analytics VAR zuerst aktiviert

**Neue Variable** anlegen und benennen: <u>ACRIS Cookie – Analytics VAR zuerst aktiviert</u> **Variablentyp:** <u>Datenschichtvariable</u> **Name der Datenschichtvariablen** (Syntax:

acrisCookie.firstActivated.\_passendeCookieID)

für SW6 -> Plugin Version ab 2.8.0 acrisCookie.firstActivated.ga|\_gid|\_gat\_.+|\_dc\_gtm\_UA-.+|ga-disable-UA-.+|\_utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|\_gat|\_swag\_ga\_.\*|\_gac.\*

#### für SW6 -> Plugin Version ab 3.1.0

 $acrisCookie.firstActivated.\_ga|\_gid|\_gat\_.+|\_dc\_gtm\_UA-.+|ga-disable-UA-.+|\_utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|\_gat|\_swag\_ga\_.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*|\_gac.*]$ gac.\*\\_gac.\*]

für SW 5 Plugin Version ab 3.9.0 acrisCookie.firstActivated.\_ga|\_gid|\_gat\_.+|\_dc\_gtm\_UA-.+|ga-disable-UA-.+|\_utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|\_gat|\_gac.\*

#### für SW 5 Plugin Version ab 6.1.0

acrisCookie.firstActivated.\_ga|\_gid|\_gat\_.+|\_dc\_gtm\_UA-.+|ga-disable-UA-.+|\_\_utm(a|b|c|d|t|v|x|z)|\_gat|\_swag\_ga\_.\*|\_gac.\*|\_ga.\*

#### Datenschichtversion: Version 2

**"Speichern"** Die neu angelegte Variable "ACRIS Cookie - Analytics VAR zuerst aktiviert" speichern.

ACRIS Cookie – Analytics VAR zuerst aktiviert 📋

Variable	konfigurieren
	Datenschichtvariable
Name der acrisCool Datenschie Version 2	Datenschichtvariablen ⑦ kie.firstActivatedga _gid _gat+ _dc_gtm_UA+ ga-disable-UA+ utm(a b c d t v x z) _gat _swag_ga* _gac.* _ga.* chtversion



# 4.1.3Variable anlegen: ACRIS Cookie Landing Page Neue Variable anlegen und benennen: Acris Cookie Landing Page Variablentyp: First-Party-Cookie Cookie-Name: acris\_cookie\_landing\_page Cookie per URI decodieren: ja (Hacken setzen) "Speichern"

Va	riable konfigurieren
Var	iablentyp
	First-Party-Cookie
Co	okie-Name is_cookie_landing_page
$\checkmark$	Cookie per URI decodieren 🕥

# 4.1.4 Variable anlegen: ACRIS Cookie Referrer

Neue Variable anlegen und benennen: Acris Cookie Referrer Variablentyp: First-Party-Cookie Cookie-Name: acris\_cookie\_referrer Cookie per URI decodieren: ja (Hacken setzen) "Speichern"

Variabl	le konfigurieren		
Variabler	ntyp		
	First-Party-Cookie		
Cookie-N acris_co	lame bokie_referrer		
✓ Co	okie per URI decodieren		



# 4.1.5Variable anlegen: ACRIS - GA4 items mapped

Neue Variable anlegen und benennen: <u>ACRIS - GA4 items mapped</u>

Variablentyp: EEC Products -> GA4 Items

Dieser Variablentyp muss vor der Verwendung noch aus den Community Vorlagen importiert werden. Hierfür einfach nach "EEC Products -> GA4 Items" suchen und die Variablen-Vorlage von "gtm-templates-simo-ahava" importieren.

Variablenberechtigungen: Datenschicht lesen Map Source: Map ecommerce object automatically

**"Speichern"** Die neu angelegte Variable "ACRIS - GA4 items mapped" speichern.

ACRIS - GA4 items mapped 📋

Variable konfigurieren	
Variablentyp	
EEC Products -> GA4 Items	GALERIE
• Variablenberechtigungen	1 Berechtigung
Map Source 💿 Map ecommerce object automatically	
Map Custom Definitions To Item Parameters	
If your Enhanced Ecommerce object contains product-scoped custom dimensions/met	trics, you can use this table to map those into
GA4 item parameter names. Input the index number (if using the prescribed <b>dimension</b>	XX and metricXX syntax), or the name of the
custom property (e.g. productSize or stockCount) in the first field. Input the parameter	name with which the value should be sent to



# 4.1.6Variable anlegen: ACRIS AddToCart

Neue Variable anlegen und benennen: <u>ACRIS AddToCart</u> Variablentyp: Datenschichtvariable Name der Datenschichtvariable: add\_to\_cart Datenschichtversion: Version 2

"Speichern" Die neu angelegte Variable "ACRIS AddToCart" speichern.

ACRIS AddToCart	
	Variable konfigurieren Variablentyp
	Datenschichtvariable  Name der Datenschichtvariablen ③ add_to_cart  Datenschichtversion Version 2

# 4.1.7 Variable anlegen: ACRIS RemoveFromCart

Neue Variable anlegen und benennen: <u>ACRIS RemoveFromCart</u> Variablentyp: Datenschichtvariable Name der Datenschichtvariable: remove\_from\_cart Datenschichtversion: Version 2

"Speichern" Die neu angelegte Variable "ACRIS RemoveFromCart" speichern.

ACRIS RemoveFromCart

Variable konfigurieren	
Variablentyp	
Datenschichtvariable	
Name der Datenschichtvariablen (?)	
remove_from_cart	
Datenschichtversion	
Version 2	



# 4.1.8Variable anlegen: ACRIS Affiliation

Neue Variable anlegen und benennen: <u>ACRIS Affiliation</u> Variablentyp: Datenschichtvariable Name der Datenschichtvariable: ecommerce.purchase.actionField.affiliation Datenschichtversion: Version 2

"Speichern" Die neu angelegte Variable "ACRIS Affiliation" speichern.

ACRIS affiliation	
	Variable konfigurieren Variablentyp
	Name der Datenschichtvariablen ecommerce.purchase.actionField.affiliation Datenschichtversion Version 2

# 4.1.9Variable anlegen: ACRIS Ordernumber

Neue Variable anlegen und benennen: <u>ACRIS Ordernumber</u> Variablentyp: Datenschichtvariable Name der Datenschichtvariable: ecommerce.purchase.actionField.id Datenschichtversion: Version 2

"Speichern" Die neu angelegte Variable "ACRIS Ordernumber" speichern.

CRIS Ordernumber	Speichern
Variable konfigurieren	
Variablentyp	
Datenschichtvariable	
Name der Datenschichtvariablen ⑦ ecommerce.purchase.actionField.id	
Datenschichtversion	
Version 2	



# 4.1.10 Variable anlegen: ACRIS Conversion Value

Neue Variable anlegen und benennen: <u>ACRIS Conversion Value</u> Variablentyp: Datenschichtvariable Name der Datenschichtvariable: ecommerce.purchase.actionField.revenue Datenschichtversion: Version 2

"Speichern" Die neu angelegte Variable "ACRIS Conversion Value" speichern.

ACRIS Conversion Valu	
	Variable konfigurieren Variablentyp
	Name der Datenschichtvariablen

# 4.1.11 Variable anlegen: ACRIS Shipping

Neue Variable anlegen und benennen: <u>ACRIS Shipping</u> Variablentyp: Datenschichtvariable Name der Datenschichtvariable: ecommerce.purchase.actionField.shipping Datenschichtversion: Version 2

**"Speichern"** Die neu angelegte Variable "ACRIS Shipping" speichern.

ACRIS shipping

Variab	ole konfigurieren
Variable	entyp
Name d	Datenschichtvariable
ecomn Datenso Versio	nerce.purchase.actionField.shipping chichtversion n 2



# 4.1.12 Variable anlegen: ACRIS Tax

Neue Variable anlegen und benennen: <u>ACRIS Tax</u> Variablentyp: Datenschichtvariable Name der Datenschichtvariable: ecommerce.purchase.actionField.tax Datenschichtversion: Version 2

"Speichern" Die neu angelegte Variable "ACRIS Tax" speichern.

ACRIS tax	
	Variable konfigurieren Variablentyp

# 4.1.13 Variable anlegen: ACRIS Total value

Neue Variable anlegen und benennen: <u>ACRIS Total value</u> Variablentyp: Datenschichtvariable Name der Datenschichtvariable: google\_tag\_params.ecomm\_totalvalue Datenschichtversion: Version 2

"Speichern" Die neu angelegte Variable "ACRIS Total value" speichern.

Variable konfigurieren
Variablentyp
Datenschichtvariable
Name der Datenschichtvariablen ⑦ google_tag_params.ecomm_totalvalue
Datenschichtversion Version 2

ACRIS total value



# 4.1.14 Variable anlegen: ACRIS Currency

Neue Variable anlegen und benennen: <u>ACRIS Currency</u> Variablentyp: Konstant Wert: EUR

"Speichern" Die neu angelegte Variable "ACRIS Currency" speichern.

CRIS Currency	Speichern
Variable konfigurieren	
Variablentyp	
😳 Konstant	
Wert EUR	

# 4.1.15 Variable anlegen: ACRIS - Analytics - Mess ID

**Neue Variable** anlegen und benennen: <u>ACRIS - Analytics - Mess ID</u> **Variablentyp:** Konstant **Wert:** G-\*\*\*\*\*\*\* => Mess-ID der GA-4 Property eintragen (z.B.: G-A2ABC2ABCD)

"Speichern" Die neu angelegte Variable "ACRIS - Analytics - Mess ID" speichern.

CRIS - Analytics - Mess ID 🗖	Speichern
Variable konfigurieren	
Variablentyp Konstant	
Wert G-123456789	



# 4.2 Erforderliche Trigger anlegen

# 4.2.1 Trigger anlegen: ACRIS Cookie Analytics Trigger

Neuen Trigger anlegen und benennen: <u>ACRIS Cookie Analytics Trigger</u> Triggertyp: Benuterdefiniertes Ereignis Ereignisname: acrisCookieStateChanged

Nicht aktivieren: Übereinstimmung mit regulärem Ausdruck verwenden

#### Einige benutzerdefinierte Ereignisse:

ACRIS Cookie – Analytics VAR ist gleich true

ACRIS Cookie – Analytics VAR zuerst aktiviert ist nicht gleich true "Speichern"

ACRIS Cookie Analytics Trigger 🗈

Triggerkonfiguration
Triggertyp
O Benutzerdefiniertes Ereignis
Ereignisname acrisCookieStateChanged
Diesen Trigger auslösen bei: ACRIS Cookie – Analytics VAR ist gleich true ACRIS Cookie – Analytics VAR zuerst aktiviert ist nicht gleich true

# 4.2.2 Trigger anlegen: ACRIS Cookie Analytics Trigger First Activated

**Neuen Trigger** anlegen und benennen: ACRIS Cookie Analytics Trigger First Activated **Triggertyp:** Benuterdefiniertes Ereignis **Ereignisname:** acrisCookieStateChanged

Nicht aktivieren: Übereinstimmung mit regulärem Ausdruck verwenden

#### Einige benutzerdefinierte Ereignisse:

ACRIS Cookie – Analytics VAR zuerst aktiviert ist gleich true "Speichern"

ACRIS Cookie Analytics Trigger First Activated 🗈

Triggerkonfiguration Triggertyp
O Benutzerdefiniertes Ereignis
Ereignisname acrisCookieStateChanged
Diesen Trigger auslösen bei: ACRIS Cookle – Analytics VAR zuerst aktiviert Ist gleich true



### 4.2.3Trigger anlegen: ACRIS add-to-cart event

Neuen Trigger anlegen und benennen: <u>ACRIS add-to-cart event</u> Triggertyp: Benuterdefiniertes Ereignis Ereignisname: add\_to\_cart Nicht aktivieren: Übereinstimmung mit regulärem Ausdruck verwenden

#### Den Trigger auslösen bei:

Alle benutzerdefinierten Ereignisse "Speichern"

ACRIS add-to-cart event

Trigo	gerkonfiguration	
Trigg	ertyp	
	8 Benutzerdefiniertes Ereignis	
Ereig	nisname	
add_	to_cart	
Diese	n Trigger auslösen bei:	
Alle	benutzerdefinierten Ereignisse	

# 4.2.4Trigger anlegen: ACRIS add-to-cart event + Consent

<b>Neuen Trigger</b> anlegen und benennen: <u>ACRIS add-to-cart event + Consent</u>
Triggertyp: Trigger-Gruppe
Triggers:
ACRIS add-to-cart event
ACRIS Cookie Analytics Trigger
Den Trigger auslösen bei:
Alle Bedingungen
"Speichern"

ACRIS add-to-cart event + Consent 📋

Triggert	konfiguration
Ø	Trigger-Gruppe
Triggers	0
0	ACRIS add-to-cart event Trigger
0	ACRIS Cookie Analytics Trigger Trigger
Diesen Tri Alle Bedi	igger auslösen bei: ingungen

support@acris.at Seite 25 von 49



# 4.2.5 Trigger anlegen: ACRIS remove-from-cart event

Neuen Trigger anlegen und benennen: <u>ACRIS remove-from-cart event</u> Triggertyp: Benuterdefiniertes Ereignis Ereignisname: remove\_from\_cart

Nicht aktivieren: Übereinstimmung mit regulärem Ausdruck verwenden

#### Den Trigger auslösen bei:

Alle benutzerdefinierten Ereignisse

#### "Speichern"

ACRIS remove-from-cart event

Triggerkonfiguration
Triggertyp
O Benutzerdefiniertes Ereignis
Ereignisname
remove_from_cart
Diesen Trigger auslösen bei:
Alle benutzerdefinierten Ereignisse

# 4.2.6 Trigger anlegen: ACRIS remove-from-cart event + Consent

Neuen Trigger anlegen und benennen: <u>ACRIS remove-from-cart event + Consent</u> Triggertyp: Trigger-Gruppe Triggers: ACRIS remove-from-cart event ACRIS Cookie Analytics Trigger Den Trigger auslösen bei: Alle Bedingungen

#### "Speichern"

ACRIS remove-from-cart event + Consent 📋

Triggerkonfiguration Triggertyp	
O Trigger-Gruppe	
Triggers 🕥	
ACRIS remove-from-cart event     Trigger	
ACRIS Cookie Analytics Trigger     Trigger	
Diesen Trigger auslösen bei: Alle Bedingungen	



# 4.2.7 Trigger anlegen: ACRIS Checkout Page

Neuen Trigger anlegen und benennen: <u>ACRIS Checkout Page</u> Triggertyp: Seitenaufruf - DOM ist bereit Den Trigger auslösen bei:

Page URL enthält checkout/finish

#### "Speichern"

ACRIS Checkout Page 📋

Triggerkonfiguration Triggertyp
B Seitenaufruf - DOM ist bereit.
Diesen Trigger auslösen bei: Page URL enthält checkout/finish

# 4.2.8 Trigger anlegen: ACRIS Checkout Page+ Consent





# 4.3 Erforderliche Tags anlegen

# 4.3.1 Tag anlegen: Google Analytics GA4-Konfiguration

Neuen Tag anlegen und benennen: <u>Google Analytics GA4-Konfiguration</u> Tag-Typ: Google-Tag Tag-ID: {{ACRIS - Analytics - Mess ID}} Konfigurationseinstellungen:

Feldname	Wert
anonymizeip	true
send_page_view	true

#### Tag Reihenfolge (zu finden unter Erweiterte Einstellungen)

Ein Tag auslösen, bevor das Tag ausgelöst wird: Google Consent Mode Update **Trigger:** ACRIS Cookie Analytics Trigger "**Speichern**"

Google Analytics GA4-Konfiguration 🗖	Speichern
Tag-Konfiguration	
Тад-Тур	
Google-Tag Google	
Tag-ID ⑦ {{ACRIS - Analytics - Mess ID}}	
Konfigurationseinstellungen	
Konfigurationsparameter Wert	
anonymizeip true	
send_page_view $\checkmark$ true	
Tag-Reihenfolge ②	
Setup-Tag	
Google Consent Mode Update	
Trigger	
Auslösende Trigger	
ACRIS Cookie Analytics Trigger     Benutzerdefiniertes Ereignis	



# 4.3.2Tag anlegen: Google Analytics GA4-Konfiguration First Activated

Neuen Tag anlegen und benennen: <u>Google Analytics GA4-Konfiguration First Activated</u> Tag-Typ: Google-Tag Tag-ID: {{ACRIS - Analytics - Mess ID}} Konfigurationseinstellungen:

Feldname	Wert
referrer	{{ACRIS Cookie Referrer}}
page	{{ACRIS Cookie Landing Page}}
anonymizeip	true
send_page_view	true

#### Tag Reihenfolge (zu finden unter Erweiterte Einstellungen)

Ein Tag auslösen, bevor das Tag ausgelöst wird: Google Consent Mode Update **Trigger:** ACRIS Cookie Analytics Trigger First Activated "Speichern"

oogle Analytics GA4 Konfiguration First Activated 🗅 Speichern		
Tag-Konfiguration		
Тад-Тур		
Google-Tag Google		
Tag-ID ⑦ {{ACRIS - Analytics - Mess ID}}		
Konfigurationseinstellungen		
Konfigurationsparameter	Wert	
referrer	{{ACRIS Cookie Referrer}}	
page	{{ACRIS Cookie Landing Page}}	
anonymizeip	true	
send_page_view	/ true	
Tag-Reihenfolge ⑦		
Setup-Tag		
Google Consent Mode Update		
Trigger		
Auslösende Trigger		
ACRIS Cookie Analytics Trigger First Activated Benutzerdefiniertes Ereignis		



Speichern

# 4.3.3Tag anlegen: ACRIS GA4 - AddtoCart Event

Neuen Tag anlegen und benennen: <u>ACRIS GA4 - AddtoCart Event</u> Tag-Typ: Google Analytics: GA4-Ereignis Mess-ID: {{ACRIS - Analytics - Mess ID}} Ereignisname: {{ACRIS AddToCart}} Ereignisparameter:

Ereignisname	Wert
currency	EUR
items	{{ACRIS - GA4 items mapped}}
value	{{ACRIS total value}}

#### Tag Reihenfolge (zu finden unter Erweiterte Einstellungen)

Ein Tag auslösen, bevor das Tag ausgelöst wird: Google Consent Mode Update **Trigger:** ACRIS add-to-cart event + Consent "Speichern"

ACRIS GA4 - AddtoCart Event 🗈

Tag-Konfiguration Tag-Typ **Google Analytics: GA4-Ereignis** .1 **Google Analytics** Mess-ID In diesem Container wurde ein Google-Tag {{ACRIS - Analytics - Mess ID}} gefunden Ereignisname 🕐 {{ACRIS AddToCart}} Ereignisparameter Ereignisparameter Wert currency {{ACRIS Currency}} items {{ACRIS - GA4 items mapped}} value 1 {{ACRIS Total Value}} Tag-Reihenfolge (2) Setup-Tag Google Consent Mode Update



Casalahaan

# 4.3.4Tag anlegen: ACRIS GA4 - RemoveFromCart Event

Neuen Tag anlegen und benennen: <u>ACRIS GA4 - RemoveFromCart Event</u> **Tagtyp:** Google Analytics: GA4-Ereignis **Mess-ID:** {{ACRIS - Analytics - Mess ID}} Ereignisname: {{ACRIS RemoveFromCart}} **Ereignisparameter:** 

Ereignisname	Wert
currency	EUR
items	{{ACRIS - GA4 items mapped}}
value	{{ACRIS total value}}

#### Tag Reihenfolge (zu finden unter Erweiterte Einstellungen)

Ein Tag auslösen, bevor das Tag ausgelöst wird: Google Consent Mode Update **Trigger:** ACRIS remove-from-cart event + Consent "Speichern"

	romcart event		Speicheri
Tag-Konfiguration			
Tag-Typ			
Google Analytics	: GA4-Ereignis		
Mess-ID {{ACRIS - Analytics - Mess	s ID}}	In diesem Container wurde ein Goo gefunden	gle-Tag
Traignianama 🔕			
Ereignisname ⑦ {{ACRIS RemoveFromCart}} Ereignisparameter			
Ereignisname ⑦ {{ACRIS RemoveFromCart}} Ereignisparameter Ereignisparameter		Wert	
Ereignisname ⑦ {{ACRIS RemoveFromCart}} Ereignisparameter Ereignisparameter currency	~	Wert {{ACRIS Currency}}	
Ereignisname ⑦ {{ACRIS RemoveFromCart}} Ereignisparameter Ereignisparameter currency items	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Wert {{ACRIS Currency}} {{ACRIS - GA4 items mapped}}	
Ereignisname ⑦ {{ACRIS RemoveFromCart}} Ereignisparameter Ereignisparameter currency items value	~ ~ ~	Wert {{ACRIS Currency}} {{ACRIS - GA4 items mapped}} {{ACRIS Total Value}}	
Ereignisname ⑦ {{ACRIS RemoveFromCart}} Ereignisparameter Ereignisparameter currency items value	~ ~ ~	Wert {{ACRIS Currency}} {{ACRIS - GA4 items mapped}} {{ACRIS Total Value}}	
Ereignisname (?) {{ACRIS RemoveFromCart}} Ereignisparameter Ereignisparameter currency items value Tag-Reihenfolge (?) Setup-Tag	~ ~ ~	Wert {{ACRIS Currency}} {{ACRIS - GA4 items mapped}} {{ACRIS Total Value}}	



# 4.3.5Tag anlegen: ACRIS Purchase Event

Neuen Tag anlegen und benennen: <u>ACRIS Purchase Event</u> Tagtyp: Google Analytics: GA4-Ereignis Mess-ID: {{ACRIS - Analytics - Mess ID}} Ereignisname: purchase Ereignisparameter:

Ereignisname	Wert
transaction_id	{{ACRIS Bestellnummer}}
value	{{ACRIS Conversion Value}}
currency	EUR
affiliation	{{ACRIS affiliation}}
items	{{ACRIS - GA4 items mapped}}
shipping	{{ACRIS shipping}}
tax	{{ACRIS tax}}

#### Tag Reihenfolge (zu finden unter Erweiterte Einstellungen)

Ein Tag auslösen, bevor das Tag ausgelöst wird: Google Consent Mode Update **Trigger:** ACRIS Checkout Page + Consent Speichern"

"Speichern"



Speichern

Tag-Konfiguration         Tag-Typ         Image: Coogle Analytics: GA4-Ereignis Google Analytics         Mess-ID ((ACRIS - Analytics - Mess ID))         Image: Coogle Analytics - Mess ID))         Ereignisname (*)         purchase         Ereignisparameter         Ereignisparameter         Value         (ACRIS Ordernum)         value       ✓ ((ACRIS Ordernum)))         affiliation       ✓ ((ACRIS Conversion)))         transaction_id       ✓ ((ACRIS Conversion)))         transaction_id       ✓ ((ACRIS Conversion)))         affiliation       ✓ ((ACRIS Conversion)))         tax       ✓ ((ACRIS Conversion)))         tax       ✓ ((ACRIS Conversion)))         Tag-Reihenfolge (*)       ✓ ((ACRIS Conversion)))         Setup-Tag       Google Consent Mode Update		
Tag-Typ         Image: Coogle Analytics: GA4-Ereignis Google Analytics         Mess-ID {{ACRIS - Analytics - Mess ID}}         Ereignisname ⑦ purchase         Ereignisparameter         Ereignisparameter         Value         ({ACRIS Ordernum value         ({ACRIS Ordernum value         ({ACRIS Ordernum value         ({ACRIS Conversio currency         ({ACRIS Currency})         affiliation         ({ACRIS Affiliation})         items         shipping         ({ACRIS F GA4 item shipping         Tag-Reihenfolge ⑦         Setup-Tag         Google Consent Mode Update		
Google Analytics: GA4-Ereignis         Google Analytics         Mess-ID         {(ACRIS - Analytics - Mess ID)}         Ereignisname ③         purchase         Ereignisparameter         Ereignisparameter         Value       >         (ACRIS Conversio         currency       >         value       >         (ACRIS Affiliation)         items       >         shipping       >         tax       >         Tag-Reihenfolge ③         Setup-Tag         Google Consent Mode Update		
Mess-ID       In diesem Conta         {{ACRIS - Analytics - Mess ID}}       In diesem Conta         Ereignisname (*)       purchase         Ereignisparameter       Wert         transaction_id          value          (#ACRIS Ordernum)         value          (#ACRIS Ordernum)         value          (#ACRIS Conversion         currency          affiliation          items          shipping          tax          Tag-Reihenfolge (*)         Setup-Tag         Google Consent Mode Update		
Ereignisname ⑦ purchase  Ereignisparameter  Ereignisparameter  Uvert  transaction_id  Value  ({ACRIS Ordernum value  ({ACRIS Ordernum value  ({ACRIS Conversio currency  ({ACRIS Conversio currency  ({ACRIS Currency}) affiliation  ({ACRIS Affiliation] items  ({ACRIS Affiliation] items  ({ACRIS - GA4 item shipping  (ACRIS Shipping) tax  ({ACRIS Tax})  Tag-Reihenfolge ⑦  Setup-Tag Google Consent Mode Update  Trigger	iner wurde ein Google-Tag	
Ereignisparameter Ereignisparameter Uvert transaction_id Vulue KACRIS Ordernum value KACRIS Conversio currency KACRIS Currency} affiliation KACRIS Affiliation items KACRIS - GA4 item shipping Kax KACRIS Shipping} tax KACRIS Shipping} tax KACRIS Tax}  Tag-Reihenfolge ③ Setup-Tag Google Consent Mode Update		
Ereignisparameter Wert transaction_id value currency affiliation items items if(ACRIS Conversion ({ACRIS Conversion ({ACRIS Currency}) affiliation items ite		
transaction_id		
value	ber}}	
currency $\checkmark$ {{ACRIS Currency}} affiliation $\checkmark$ {{ACRIS Affiliation} items $\checkmark$ {{ACRIS - GA4 item shipping $\checkmark$ {{ACRIS Shipping}} tax $\checkmark$ {{ACRIS Tax}} Tag-Reihenfolge ③ Setup-Tag Google Consent Mode Update	n Value}}	
affiliation	ł	
items	}	
shipping ~ {{ACRIS Shipping}} tax ~ {{ACRIS Tax}} Tag-Reihenfolge ⑦ Setup-Tag Google Consent Mode Update	is mapped}}	
tax		
Tag-Reihenfolge ⑦ Setup-Tag Google Consent Mode Update		
Setup-Tag Google Consent Mode Update		
Trigger		
nggei		
Auslösende Trigger		
ACRIS Checkout Page + Analytics Consent     Trigger-Gruppe		



# 5 Einrichtung des Google Tag Manager für Google Ads

# 5.1 Erforderliche Variablen anlegen

# 5.1.1 Variable anlegen: ACRIS Cookie - Ads VAR

Neue Variable anlegen und benennen: <u>ACRIS Cookie – Ads VAR</u> Variablentyp: Datenschichtvariable Name der Datenschichtvariable: acrisCookie.\_gcl\_au Datenschichtversion: Version 2

"Speichern" Die neu angelegte Variable "ACRIS Cookie - Ads VAR" speichern.

ACRIS Cookie - Ads VAR 📋	Speichern
Variable konfigurieren	
Variablentyp	
Datenschichtvariable	
Name der Datenschichtvariablen ⑦ acrisCookiegcl_au	
Datenschichtversion	
Version 2	

# 5.1.2Variable anlegen: ACRIS - Ecomm – pagetype

Neue Variable anlegen und benennen: <u>ACRIS - Ecomm - pagetype</u> Variablentyp: Datenschichtvariable Name der Datenschichtvariable: google\_tag\_params.ecomm\_pagetype Datenschichtversion: Version 2

"Speichern" Die neu angelegte Variable "ACRIS - Ecomm - pagetype" speichern.

_RIS - Ecomm - pagetype	Speichern
Variable konfigurieren	
Variablentyp	
Datenschichtvariable	
Name der Datenschichtvariablen ③ google_tag_params.ecomm_pagetype	
Name der Datenschichtvariablen ⑦ google_tag_params.ecomm_pagetype Datenschichtversion	



# 5.1.3Variable anlegen: ACRIS - Ecomm - prodid

Neue Variable anlegen und benennen: <u>ACRIS - Ecomm - prodid</u> Variablentyp: Datenschichtvariable Name der Datenschichtvariable: google\_tag\_params.ecomm\_prodid Datenschichtversion: Version 2

"Speichern" Die neu angelegte Variable "ACRIS - Ecomm - prodid" speichern.

ACRIS - Ecomm - prodid 🗅	Speichern
Variable konfigurieren	
Variablentyp	
Datenschichtvariable	
Name der Datenschichtvariablen ⑦ google_tag_params.ecomm_prodid	
Datenschichtversion	
Version 2	

# 5.1.4Variable anlegen: ACRIS - Ecomm - totalvalue

Neue Variable anlegen und benennen: <u>ACRIS - Ecomm - totalvalue</u> Variablentyp: Datenschichtvariable Name der Datenschichtvariable: google\_tag\_params.ecomm\_totalvalue Datenschichtversion: Version 2

"Speichern" Die neu angelegte Variable "ACRIS - Ecomm - totalvalue" speichern.

ACRIS - Ecomm - totalvalue  🗖	Speichern
Variable konfigurieren	
Variablentyp	
Datenschichtvariable	
Name der Datenschichtvariablen ③ google_tag_params.ecomm_totalvalue	
Datenschichtversion Version 2	



# 5.1.5 Variable anlegen: ACRIS - Conversion ID

Neue Variable anlegen und benennen: <u>ACRIS - Conversion ID</u> Variablentyp: Konstant Wert: \*\*\*\*\*\*\*\* (Conversion ID der Google Ads Instanz)

"Speichern" Die neu angelegte Variable "ACRIS - Conversion ID" speichern.

ACRIS - Conversion ID	Speichern
Variable konfigurieren	
Variablentyp	
😟 Konstant	
Wert 1234567890	

# 5.1.6 Variable anlegen: ACRIS - Conversion Label - Add to Cart

**Neue Variable** anlegen und benennen: <u>ACRIS - Conversion Label - Add to Cart</u> **Variablentyp:** Konstant

Wert: \*\*\*\*\*\*\*\* (Conversion Label der Add to Cart Instanz in Google Ads)

**"Speichern"** Die neu angelegte Variable "ACRIS - Conversion Label - Add to Cart" speichern.

CRIS - Conversion Label - Add to Cart 🗈	
Variable konfigurieren	
Variablentyp	
😟 Konstant	
Wert 123_456_7890	



# 5.1.7 Variable anlegen: ACRIS - Conversion Label - Purchase

**Neue Variable** anlegen und benennen: <u>ACRIS - Conversion Label - Purchase</u> **Variablentyp:** Konstant

Wert: \*\*\*\*\*\*\*\* (Conversion Label der Purchase Instanz in Google Ads)

**"Speichern"** Die neu angelegte Variable "ACRIS - Conversion Label - Purchase" speichern.

CRIS - Conversion Label - Purchase 🗈	Speichern
Variable konfigurieren	
Variablentyp	
😥 Konstant	
Wert 123_456_7890	

# 5.1.8 Variable anlegen: ACRIS - Conversion Label - Start Checkout

**Neue Variable** anlegen und benennen: <u>ACRIS - Conversion Label - Start Checkout</u> **Variablentyp:** Konstant

Wert: \*\*\*\*\*\*\*\* (Conversion Label der Start Checkout Instanz in Google Ads)

**"Speichern"** Die neu angelegte Variable "ACRIS - Conversion Label - Start Checkout" speichern.

Speichern



# 5.2 Erforderliche Trigger anlegen

### 5.2.1 Trigger anlegen: ACRIS Cookie Ads Trigger

Neuen Trigger anlegen und benennen: <u>ACRIS Cookie Ads Trigger</u> Triggertyp: Benuterdefiniertes Ereignis Ereignisname: acrisCookieStateChanged Nicht aktivieren: Übereinstimmung mit regulärem Ausdruck verwenden Einige benutzerdefinierte Ereignisse:

ACRIS Cookie – Ads VAR ist gleich true

"Speichern"

ACRIS Cookie Ads Trigger 🗈

Speichern

Triggerkonfiguration

Triggertyp

Benutzerdefiniertes Ereignis

Ereignisname

acrisCookieStateChanged

Diesen Trigger auslösen bei:

ACRIS Cookie - Ads VAR ist gleich true



# **5.2.2Trigger anlegen: ACRIS Checkout Page + Ads Consent**

Neuen Trigger anlegen und benennen: <u>ACRIS Checkout Page + Ads Consent</u> Triggertyp: Trigger-Gruppe Triggers:

ACRIS ACRIS Checkout Page ACRIS Cookie Ads Trigger **Den Trigger auslösen bei:** 

Alle Bedingungen

"Speichern"

ACRIS Checkout Page + Ads Consent 📋

Speichern

riggertyp		
0	Trigger-Gruppe	
iggers (	0	
0	ACRIS Checkout Page Trigger	
0	ACRIS Cookie Ads Trigger Trigger	UND



# 5.2.3Trigger anlegen: ACRIS add\_to\_cart event + Ads Consent

Neuen Tri	<b>gger</b> anlegen und benennen: <u>ACRIS add-to-cart event + Ads</u>	<u>s Consent</u>
riggertyp Friggers:	): Trigger-Gruppe	
ACR ACR ACR	lS add_to_cart event اS Cookie Ads Trigger er auslösen hei:	
Alle	Bedingungen	
,Speicher	n"	
ACRIS ac	dd_to_cart event + Ads Consent 🗈	Speichern
Triggerk	konfiguration	
Ø	Trigger-Gruppe	
Triggers (	0	
0	ACRIS add_to_cart event Trigger	
0	ACRIS Cookie Ads Trigger Trigger	
Diesen Tri Alle Bedi	gger auslösen bei: <b>ngungen</b>	



# 5.3 Erforderliche Tags anlegen

# 5.3.1 Tag anlegen: ACRIS - Conversion Verknüpfung

Neuen Tag anlegen und benennen: <u>ACRIS – Conversion Verknüpfung</u> Tagtyp: Conversion Verknüpfung Tag Reihenfolge (zu finden unter Erweiterte Einstellungen) Ein Tag auslösen, bevor das Tag ausgelöst wird: Google Consent Mode Update Trigger: ACRIS Cookie Ads Trigger "Speichern"

CRIS - C	Conversion Verknüpfung	Speichern
Tag-Kor	figuration	
Tag-Typ		
•	Conversion-Verknüpfung Google	
Keine Ko	nfiguration erforderlich. Weitere Informationen	
Tag-Reih	enfolge ③	
Setup-Tag		
Google C	onsent Mode Update	
Trigger		
Auslösend	e Trigger	
0	ACRIS Cookie Ads Trigger Benutzerdefiniertes Ereignis	



# **5.3.2**Tag anlegen: ACRIS - Conversion Tracking – Remarketing

**Neuen Tag** anlegen und benennen: <u>ACRIS – Conversion Tracking - Remarketing</u> **Tagtyp:** Google Ads-Remarketing

Benutzerdefinierte Parameter: Manuell angeben

ecomm_pagetype	{{ACRIS - Ecomm - pagetype}}
ecomm_prodid	{{ACRIS - Ecomm - prodid}}
ecomm_totalvalue	{{ACRIS - Ecomm - totalvalue}}

#### Tag Reihenfolge (zu finden unter Erweiterte Einstellungen)

Ein Tag auslösen, bevor das Tag ausgelöst wird: Google Consent Mode Update **Trigger:** ACRIS Cookie Ads Trigger

"Speichern"

CRIS - Conversion Tracking - Remarketing 🗖	
ersion-Verknüpfung" im Container gefunden.	
Wert	
{{ACRIS - Ecomm - pagetype}}	
{{ACRIS - Ecomm - prodid}}	
{{ACRIS - Ecomm - totalvalue}}	
	ersion-Verknüpfung" im Container gefunden. Wert {{ACRIS - Ecomm - pagetype}} {{ACRIS - Ecomm - prodid}} {{ACRIS - Ecomm - totalvalue}}



# 5.3.3Tag anlegen: ACRIS - Conversion Tracking - Add to Cart

Neuen Tag anlegen und benennen: <u>ACRIS – Conversion Tracking – Add to Cart</u> Tagtyp: Google Ads-Conversion-Tracking Conversion-ID: {{ACRIS - Conversion ID}} Conversion-Label: {{ACRIS - Conversion Label - Add to Cart}} Tag Reihenfolge (zu finden unter Erweiterte Einstellungen) Ein Tag auslösen, bevor das Tag ausgelöst wird: Google Consent Mode Update Trigger: ACRIS add\_to\_cart event + Ads Consent "Speichern"

ACRIS - Conversion Tracking - Add to cart 📋 Speichern **Tag-Konfiguration** Tag-Typ Google Ads-Conversion-Tracking Google Ads 📀 Es wurde ein Tag vom Typ "Conversion-Verknüpfung" im Container gefunden. Conversion-ID (2) {{ACRIS - Conversion ID}} Conversion-Label (?) {{ACRIS - Conversion Label - Add to Cart}} Tag-Reihenfolge ⑦ Setup-Tag Google Consent Mode Update Trigger Auslösende Trigger ACRIS add\_to\_cart event + Ads Consent O Trigger-Gruppe



# **5.3.4Tag anlegen: ACRIS - Conversion Tracking - Purchase**

Neuen Tag anlegen und benennen: <u>ACRIS – Conversion Tracking – Purchase</u> Tagtyp: Google Ads-Conversion-Tracking Conversion-ID: {{ACRIS - Conversion ID}} Conversion-Label: {{ACRIS - Conversion Label - Purchase}} Conversion-Wert: {{ACRIS Conversion Value}} Transaktions-ID: {{ACRIS Conversion Value}} Währungscode: {{ACRIS Ordernumber}} Währungscode: {{ACRIS Currency}} Versandinformationen => Versandkosten: {{ACRIS Shipping}} Tag Reihenfolge (zu finden unter Erweiterte Einstellungen) Ein Tag auslösen, bevor das Tag ausgelöst wird: Google Consent Mode Update Trigger: ACRIS Checkout Page + Ads Consent "Speichern"

ACRIS - Conversion Tracking - Purchase 📋 Speichern **Tag-Konfiguration** Tag-Typ Google Ads-Conversion-Tracking Google Ads 📀 Es wurde ein Tag vom Typ "Conversion-Verknüpfung" im Container gefunden. Conversion-ID (2) {{ACRIS - Conversion ID}} Conversion-Label (?) {{ACRIS - Conversion Label - Purchase}} Conversion-Wert {{ACRIS Conversion Value}} Transaktions-ID (?) {{ACRIS Ordernumber}} Währungscode {{ACRIS Currency}} ✓ Versandinformationen ⑦ Versandkosten {{ACRIS Shipping}} Tag-Reihenfolge (2) Setup-Tag Google Consent Mode Update



# 6 Bekannte Probleme & Lösungen

# 6.1 Scripte über den GTM implementieren (Beispiel FBMessenger)

#### 6.1.1.1 Shopware Admin

Neues Cookie in Shopware anlegen (Einstellungen -> Erweiterungen -> EU Cookie Richtlinie Pro -> Cookies) Beispiel"**FBMessenger**"

Cookie settings	English 🗸	Cancel	Save
Identification			
Cookie-ID *			2
<ul> <li>Active</li> </ul>			
Cookie group: * Service		~	
Customer information			
Title * Facebook Messenger			
Providers Facebook			
Description			
¶ ∨ ⊠       B       I       I       I       X       X. E ∨ •E       IE       IE         Unser Kundenservice Chat erfolgt auf Basis des Facebook       Dir im Chat helfen. Du kannst mit deinem Facebook-Profil       kommunizieren oder als Gast. Als Gast wird der Chat auf F	: Messengers. Hier (empfohlen) mit un acebook nach 24h	් එ එ können wir is gelöscht.	



### 6.1.1.2 Google Tag Manager

#### Anlage einer neuen Variable:

Name: FBMessenger\_activated

Name der Datenschichvariable: acrisCookie.FBMessenger (siehe Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) (der Name der Datenschichtvariable mit vorangestellten acrisCookie. und dem in Shopware Backend angelegten Cookie Namen)

×	FBMessenger	activated	
---	-------------	-----------	--

Variable konfigurieren
Variablentyp  Datenschichtvariable
Name der Datenschichtvariablen (1) acrisCookie.FBMessenger
Datenschichtversion Version 2
Verweise auf diese Variable
ODM ist bereit. (für Facebook Chat) Trigger
FB Messenger aktiviert

#### Anlage eines neuen Triggers:

Name FB Messenger aktiviert (siehe Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht g** efunden werden.)

Triggertyp: Benutzerdefiniertes Ereignis

Ereignisname: acrisCookieStateChanged

Diesen Trigger auslösen bei: FBMessenger\_activated ist gleich true



Triggerkonfiguration	
Triggertyp	
<b>Benutzerdefiniertes Ereignis</b>	
Ereignisname	
acrisCookieStateChanged	
Diesen Trigger auslösen bei:	
FBMessenger_activated ist gleich true	
Verweise auf diesen Trigger	
FB Chat	

<u>Tag anlegen</u>, Trigger zuweisen und Code einfügen: **FB Messenger** (siehe Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden**.)

Wenn sie andere Scripte einbinden möchten, wäre dies analog zu machen.Wichtig ist, dass sie die Variable 1:1 so benennen wie sie diese im Shopware Backend bei den Cookies anlegen (Gross-/Kleinschreibung))



# 7 Kontakt







# Professionelle E-Commerce Lösungen aus Linz / Österreich

ACRIS beschäftigt eine Reihe von Spezialisten rund um die Bereiche E-Commerce, Multichannel Vertrieb und Online Marketing. Das Team aus motivierten und hochqualifizierten Experten konnte sein Fachwissen in über 15jähriger Tätigkeit in zahlreichen E-Commerce Projekten aufbauen und ständig erweitern.

Shopware ist für ACRIS eine wichtige Ergänzung im Bereich der hochqualitativen Standard E-Commerce Systeme.

Wenn Sie einen Partner für intelligente, Usability optimierte und prozessgesteuerte E-Commerce Systeme suchen, dann sind Sie bei ACRIS richtig.

#### Das Leistungsspektrum von ACRIS

Bei Online Shops steht immer der Kundennutzen und die Usability im Vordergrund. ACRIS setzt hier auf ganzheitliche E-Commerce Projekte. Bei der Konzeption steht die optimale Performance einer komplexen Produktvermarktung im Fokus.

#### Die Erfahrungen des ACRIS Teams

Neben Shopware haben wir auch Erfahrung in der Einbindung zahlreicher Dritt-Systeme wie Factfinder, Prudsys und verschiedenster Payment Provider.

#### **Die Kompetenzen**

©2024 ACRIS E-Commerce GmbH



Die zertifizierten Projektmanager beherrschen nicht nur den E-Commerce Bereich, sondern auch die nachgelagerten Prozesse und die Anbindung an Dritt-Systeme wie CRM, Warenwirtschaft oder Versandsysteme.

Darüber hinaus beherrscht das ACRIS Online Marketing Team die SEO Optimierung von Online Shops und Webseiten, der Steigerung der Conversion Rate und das Performance orientierte Marketing.

#### **Referenzen von ACRIS**

Unsere Kunden aus den Handelsbereichen B2C / B2B zählen zu den führenden Unternehmen in deren Branchen und dies sowohl in Österreich als auch in Deutschland und der Schweiz.